

| Recomendaciones                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción del Producto</b> |                                                                                                                                 |
| Código                          | P2588                                                                                                                           |
| Industria                       | Tinta                                                                                                                           |
| Aplicación                      | Serigrafía                                                                                                                      |
| Categoría                       | Expolite                                                                                                                        |
| Tecnología                      | Tintas al Solvente                                                                                                              |
| Se recomienda su uso antes de   | 18 meses                                                                                                                        |
| Certificado(s)                  | ISO 9001                                                                                                                        |
| <b>Performance:</b>             |                                                                                                                                 |
| Adherencia                      | Excelente adherencia.                                                                                                           |
| <b>Rasero:</b>                  |                                                                                                                                 |
| Dureza                          | 70                                                                                                                              |
| Perfil                          | Rectangular                                                                                                                     |
| Tipo                            | Poliuretano                                                                                                                     |
| <b>Pantalla:</b>                |                                                                                                                                 |
| Malla                           | 90 a 120                                                                                                                        |
| <b>Almacenamiento:</b>          |                                                                                                                                 |
| Notas                           | Conservar en ambiente fresco y seco a menos de 37 ° C. Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación. |

Última actualización: Abr 2019

## EPOXLITE BLANCO ULTRA 200

es una tinta de la familia de Epoxlite de PRINTOP® especialmente formulada para la impresión serigráfica de telas plastificadas como las que se utilizan para maletines deportivos, banderolas, mochilas, zapatillas, etc. (Oxford, Lino Plastificado y otras). La tinta EPOXLITE BLANCO ULTRA 200 presenta características sobresalientes de calidad. Es resistente al frote y al rasguño, y una alta cobertura. Está formulada para ser usada como fondo para aplicación posterior de colores, o también se puede utilizar como tinta blanca de acabados.

### Características

- Acabado brillante.
- Buena cobertura.
- Buena adherencia y resistencia al rasguño.

### Formulación sugerida

1 Kg EPOXLITE BLANCO ULTRA 200  
250 - 350 g Catalizador EP-100  
200 - 300 g Retardador DL 1000IE.

### Recomendaciones

Apilar el material cuando la zona impresa se encuentre completamente seca. El tiempo de secado de las sobreimpresiones pueden requerir más tiempo dependiendo del depósito de tinta. Cuando el material plástico tiene mucho plastificante, este puede migrar e impedir el secado correcto de la tinta.

### Importante

Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie. La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra buena fe y experiencia, por lo tanto no constituye en modo alguno garantía explícita o implícita de ningún tipo debido a las múltiples formas, variables, condiciones de aplicación, diversidad de fibras y materiales existentes. El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga. Remítase a la página web para obtener la última versión de esta hoja técnica antes de usar el producto. Quedan anuladas todas las ediciones previas a la presente versión y fecha de revisión.

### Contenido Químico

Es responsabilidad del usuario hacer un seguimiento exhaustivo y pruebas de todo el proceso de impresión para detectar la presencia de posibles contaminantes. Los utensilios y contenedores que tienen contacto con la tinta deben ser nuevos y previamente lavados para quitar trazas de químicos propios de estos objetos.

El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica antes de producir en serie. Debido a las múltiples fuentes de contaminación posibles, SQASA (Sociedad Química Alemana S.A.) ni sus distribuidores asumen responsabilidad directa o indirecta de daños ocasionados por contenidos químicos no deseados.