



K2983 Suede Additive

K2983 Suede Additive es un producto multiuso utilizado para matear las tintas plastisol brillantes o agregue un acabado similar al "gamuza" a las tintas plastisol. Este producto se considera ampliamente imprescindible en la "caja de herramientas" del impresor serigráfico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Se eleva uniformemente produciendo una mano similar a la gamuza.
- Fácil de usar.
- Efectiva para "aplanar" tintas demasiado brillantes.

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Este producto no cura por sí mismo y debe ser añadido en proporción correcta a una tinta plastisol o base.
- Añada K2983 Suede Additive hasta un 3% por peso para eliminar el brillo en productos de tinta plastisol.
- Agregue hasta un 15 % en peso como aditivo a la tinta plastisol para crear un efecto de acabado ante.
- Si no logra lograr el efecto Gamuza, considere reducir la velocidad de la cinta de la secadora. El efecto ante se consigue con el tiempo y el calor.
- Si la tinta para gamuza hace que la tela se "arrugue", a menudo es útil aplicar una capa de tinta para gamuza debajo.

CONTENIDO QUÍMICO

- Libre de ftalatos
- Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite: www.avient.com/wilflex-compliance

RECOMENDACIONES

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.

PARÁMETROS RECOMENDADOS



Tipos de Telas

Consulte el PIB de la tinta que se está modificando.



Mallas

Número: 110
Tensión: 25n/cm3



Rasero

Dureza: 70, 70/90/70, 60/90/60
Perfil: Cuadrado
Pase: 1+
Ángulo: 10-20%



Matriz

2 sobre 2
Fuera de contacto: 1/16" (2mm) or greater
Emulsión sobre malla: 15-20%



Presecado & Curado

Flash: 140-150°F on pre-heated pallets
Curado: 320°F



Carga Máx. de Pigmento

Colores de plastisol terminados.



Aditivos

N/A



Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa.
Usar dentro de los 12 meses desde su recepción



Limpieza

Use limpiadores de plastisol convencionales.



Seguridad

Find SDS information here:
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
or contact your local CSR



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.27 (Modified: 10/11/2024)