



MagnaPrint® Binder Flex FF

Mejora la solidez con altas cargas de pigmento

MagnaPrint® Binder Flex FF es una dispersión acuosa y aniónica de un copolímero acrílico y reticulable.

MagnaPrint® Binder Flex FF es compatible con todas las bases de MagnaPrint® y debe agregarse para mantener las propiedades de solidez en caso de que se exceda la carga de pigmento recomendada.

Uso

Agregue un 1 o 2% por peso de MagnaPrint® Binder Flex FF, mezcle bien y cure según las instrucciones que se aplican a la base correspondiente.

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como 'típicos' o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.

ESPECIFICACIÓN



ALMACENAJE

Guardar en un lugar fresco correctamente cerrado >5 °C (40F) <25 °C (77F)



SEGURIDAD Y SALUD

Información sobre la seguridad de los materiales disponible previa solicitud` `



LIMPIEZA

Lave la pantalla con agua y detergente para productos delicados