



## MAGNAPRINT® BLING RANGE

Pasta metálica lista para usar

### BLING COLOURS



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente brillo y elasticidad
- Bling Plata puede pigmentarse con MagnaPrint Eco-Pigments para crear tonos únicos

### APLICACIÓN

- La tinta tiene un tamaño de partícula de 10 a 60 micrones - puede no ser adecuada para impresión con mallas más finas
- Imprimir en la última posición para evitar transferencia
- Curar durante 2 - 2½ minutos a 165°C (330°F)

### ADITIVOS MAGNAPRINT (OPCIONALES)

Consulte la Ficha Técnica correspondiente para más información

- **RETARDENT GEL CONC** (2% max)  
Aumenta el tiempo de apertura en la pantalla si es necesario
- **CROSSLINKER 200** (2% max)  
Permite el curado a temperatura ambiente - 48 horas
- **CROSSLINKER 500** (3% max)  
Reduce el tiempo y/o la temperatura de curado de la tinta a 120°C (248°F) - 2 minutos

Avient no hace ninguna representación, garantía o aval de ningún tipo con respecto a la información contenida en este documento sobre su precisión, idoneidad para aplicaciones particulares, o los resultados obtenidos o que se puedan obtener utilizando la información. Parte de la información proviene de trabajos de laboratorio con equipos a pequeña escala que pueden no proporcionar una indicación confiable del rendimiento o propiedades obtenidas o que se puedan obtener en equipos de mayor escala. Los valores reportados como "típicos" o mencionados sin un rango no indican propiedades mínimas o máximas; consulte a su representante de ventas para rangos de propiedades y especificaciones mínimas/máximas. Las condiciones de procesamiento pueden hacer que las propiedades del material varíen respecto a los valores indicados en la información. Avient no ofrece garantías ni avales sobre la idoneidad de los productos de Avient ni de la información para su proceso o aplicación final. Usted tiene la responsabilidad de realizar pruebas de rendimiento del producto final a gran escala para determinar su idoneidad en su aplicación, y asume todos los riesgos y responsabilidades que surjan de su uso de la información y/o del uso o manejo de cualquier producto. AVIENT NO OFRECE GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ya sea en relación con la información o los productos reflejados por la información. Esta literatura NO servirá como permiso, recomendación o incentivo para practicar cualquier invención patentada sin el permiso del propietario de la patente.




### ESPECIFICACIONES



#### TIPO DE TELA

Algodón  
Mezclas de  
Polialgodón



#### MALLA CUENTA

COUNT: 32-62T (86-156)



#### RAEDERA DUREZA

SHORE: 60/90/60  
EDGE: Rectangle  
ANGLE: 15°



#### STENCIL

TYPE: Emulsión Resistente al Agua  
THICKNESS: Estándar  
CONTACT: 3-4mm off



#### TEMPERATURA

CURE: 2-2.5 min 165°C (330°F)  
FLASH: 2 sec - 230 °C (445°F)



#### PIGMENT

Up to 6% MagnaPrint  
Eco-Pigments



#### ADITIVOS MAGNAPRINT

2% Retardent Gel Conc  
2-3% Crosslinker



#### COMPLIANCE

Oeko-Tex Eco Passport Class I  
ZDHC Confidence Level 3  
GOTS Approved Input



#### ALMACENAMIENTO

Almacenar bien cerrado  
>5 °C (40 °F) <25 °C (77 °F)



#### SALUD Y SEGURIDAD

##### MSDS

MSDS: Disponible bajo solicitud



#### LIMPIEZA

Agua y detergente  
suave