



AVIENT SPECIALTY INKS

ASI Soft Hand Clear LC

ASI Soft Hand Clear LC es una tinta transparente libre de ftalatos diseñada para mezclarse con otras tintas de uso general y especializadas para suavizar y extender las tintas. ASI Soft Hand Clear LC puede utilizarse como base independiente con sistemas de color y producirá tintas con tacto suave y una excelente claridad de color.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Facilita la impresión de las tintas cuando se utiliza como aditivo
- Permite trabajar húmedo-sobre-húmedo para una impresión de gran productividad
- Se recomienda su uso con tintas ASI Nupuff y Suede. Agregar menos del 10% en peso

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Las adiciones superiores al 10% pueden reducir la resistencia al sangrado y opacidad
- Se pueden lograr diferentes acabados mediante el uso de múltiples pasadas, flash, emulsión capilar y sobreimpresión con tintas estándar y de efectos especiales.

CONTENIDO QUÍMICO

- Libre de ftalatos
- Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite www.avientspecialtyinks.com/services/compliance-support

RECOMENDACIONES

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.



AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.09 (Modified: 10/02/2025)

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



PARÁMETROS RECOMENDADOS



Tipos de Telas

Véase el PIB correspondiente



Mallas

Número: Véase el PIB correspondiente
Tensión: Véase el PIB correspondiente



Rasero

Dureza: Véase el PIB correspondiente
Perfil: Véase el PIB correspondiente
Pase: Véase el PIB correspondiente
Ángulo: Véase el PIB correspondiente



Matriz

Véase el PIB correspondiente
Fuera de contacto: Véase el PIB correspondiente
Emulsión sobre malla: Véase el PIB correspondiente



Presecado & Curado

Flash: 160°F (70°C)
Curado: 270°F - 320°F (132°C - 160°C)



Carga Máx. de Pigmento

N/A



Aditivos

N/A



Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa.
Usar dentro de los 12 meses desde su recepción



Limpieza

Disponga la tinta no utilizada de manera responsable. Use limpiadores de plastisol convencionales.



Seguridad

Find SDS information here:
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
or contact your local CSR